

Regulamento DTM Slot it "2019"



1. MODELOS ADMITIDOS DA SLOT IT:



-Opel Calibra V6



-Alfa Romeo 155 V6TI



-Mercedes 190 E

2. CARROÇARIA :

PEÇAS OBRIGATÓRIAS: É obrigatório manter todos os componentes da carroçaria original.

Não é permitido o aligeiramento da carroçaria.

A carroçaria deve cobrir todos os elementos mecânicos nas suas vistas vertical, frontal (excepto Guia) e posterior bem como através das superfícies transparentes vidros, é permitido colocar Lexan. Os vidros são os originais de cada modelo.

DECORAÇÃO: A decoração é livre de qualquer cor opaca.

3. CHASSIS:

TIPO e MATERIAL: Original de cada modelo.

ÍMANS: É proibido o uso de ímãs, para além dos do motor e da suspensão.

SUPORTE DA GUIA: Original do chassis. É permitido o reforço do suporte da guia bem como a utilização de anilhas que limitem o movimento vertical da guia.

SUPORTES DO EIXO Dianteiro: Os originais do chassis sem modificações.

SUPORTES DO EIXO Traseiro: Os originais do chassis sem modificação.

FIXAÇÃO DA CARROÇARIA: Mediante o sistema original. Os parafusos podem ser substituídos por outros de comprimento diferente do original. É permitido o reforço dos pinos de fixação da carroçaria.

4. SUPORTES de MOTOR HOMOLOGADOS Slotit:

-Ref:SI-CH48 e CH114, (0,0mm e 0,5mm) Sem modificações.



5. TRANSMISSÃO:

PINHÃO: Até 11 dentes em linha de 5,5mm , de qualquer fabricante. Pode ser soldado ou colado ao veio do motor.

CREMALHEIRA: livre Nº "D" dentro da marca Slotit.

6. EIXOS:

EIXOS: Livres.

CASQUILHOS: Dentro da marca Slotit.

FOLGAS: É permitido o uso de anilhas e/ou espaçadores para redução de folgas nos eixos.

7. RODAS:

- As rodas poderão sobressair até 1 mm para cada lado visto na vertical.

- Os pneus da frente devem ser de borracha preta, de qualquer marca comercial, podendo ser envernizados.

-Os pneus traseiros da marca MitoS versão "S2". Não podem ser colados à jante e são montados pneus novos no 1ª dia da prova e conforme organização o decida a sua troca durante o Campeonato.

-As jantes permitidas são livres respeitando as medidas frente "15" até "17", a trás com as medidas de "15,8" até "17", é obrigatório o uso de tampões caso as jantes sejam simples.

8. GUIA, CABO E PATILHAS:

-Cabos: Livres.

-Guia: livre dentro da marca SLOT IT.

-Patilhas: Livres.



9. MOTOR: SLOTTING PLUS Ref.SP090003

-(Pode ser colado, fixo com fita gomada ou através de parafusos).

CARACTERÍSTICAS: De série sem quaisquer modificações.

Não é permitida a inclusão de qualquer elemento mecânico, eléctrico ou electrónico que altere o rendimento do motor.

10. PESOS e MEDIDAS:

· É permitido o uso de lastros desde que solidamente fixados no interior do modelo.

· A distância mínima do modelo ao solo é de 0,25mm. Os únicos elementos não abrangidos por esta limitação são: Guia e as quatro rodas. As rodas da frente tem de tocar na placa de verificação.

11. Não é permitido uso de aditivos, para limpar os pneus só fita-gomada.

12. É permitido uso de suspensão Livre.

13. Verificações técnicas no final da prova. (Os Três melhores mais um suplementar a sortear)

14. Penalizações: Serão retiradas 5 voltas por cada anomalia encontrada.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS : Os casos omissos do presente regulamento serão decididos pela organização.

16. Pista Ninco e Carrera 13V.

-Regulamento sujeito atualizações.